




Papiereinlegerwechsel ALU.glaslook

Der Papiereinleger lässt sich werkzeuglos tauschen, da die Acrylscheibe mit Magneten an der Montageplatte hält. Einfach die Scheibe nach vorne abheben, nach oben herausnehmen und den Papiereinleger wechseln. Die Acrylscheibe in die am unteren Schildrand befindliche Metallleiste einstecken, die Magnete übernehmen den Rest.



ALU. glaslook

Brilliante Glasoptik der 5 mm Acrylscheiben. Die integrierten Magnete sorgen für einen reibungslosen und raschen Wechsel der Papiereinleger. Der geringe Wandabstand von 3 mm verleiht dem Schild eine Schwebeoptik.



TÜRSCHILDER



INFOSCHILDER



ZIMMERSCHILDER



PIKTOGRAMME

- edle Metalloberflächen
- schneller Textwechsel
- abgerundete Ecken
- Glasoptik
- Textwechsel werkzeuglos



Perlgold - RAL 1036



Eloxal geschliffen

System Highlight

Edle Glasoptik

Türschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Halter: Eloxal gebürstet oder lackiert
Abdeckscheibe: 5 mm Acryl glaslook



Schildgröße	Einlage BxH	DIN		Perlgold matt	Eloxal geschliffen
				Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
140 × 105	105 × 105	A6		ALgl140105pg	ALgl140105el
140 × 149	105 × 148,5			ALgl140149pg	ALgl140149el
180 × 105	148,5 × 105	A6		ALgl180105pg	ALgl180105el
180 × 149	148,5 × 148,5			ALgl180149pg	ALgl180149el
180 × 210	148,5 × 210	A5		ALgl180210pg	ALgl180210el
245 × 149	210 × 148,5			ALgl245149pg	ALgl245149el

Schraubmontage

Schildrückplatte an den vorgesehenen versenkten Näpfen mit Flachkopfschrauben an die Wand schrauben. Auf die am unteren Rand befindliche Aluleiste das Acrylglas mit dem Texteinleger einstecken und am oberen Rand mit den Magneten fixieren.



Infoschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Halter: Eloxal gebürstet oder lackiert
Abdeckscheibe: 5 mm Acryl glaslook



Schildgröße	Einlage BxH	DIN		Perlgold matt	Eloxal geschliffen
				Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
245 × 299	210 × 297	A4		ALgl245299pg	ALgl245299el
455 × 299	420 × 297	A3		ALgl455299pg	ALgl455299el

□ Zimmerschilder

gelasert und geprägt

Eloxal gebürstet 0,5 mm mit Brailleprägung
Acrylschild: glaslook 5 mm



NEU



Klebmontage

An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht, je nach Schildgröße, zwei bis vier Silikontupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die Wand pressen. Der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.

Schildgröße	Einlage BxH	Artikel-Nr.
160 × 149	120 × 129	ALglzi160149el

Eloxal geschliffen




ⓘ Piktogramme

gelasert und geprägt

Eloxal gebürstet 0,5 mm mit Brailleprägung
Acrylschild: glaslook 5 mm



NEU



Schildgröße	Einlage BxH	Motiv	Artikel-Nr.
130 × 180	95 × 160	Herr	ALglpi130180el_H
130 × 180	95 × 160	Dame	ALglpi130180el_D
130 × 180	95 × 160	Rollstuhl	ALglpi130180el_R

Eloxal geschliffen

UV-Druck Taktile auf Anfrage

